



opombe:
 - vse mere preveriti in uskladiti na mestu!
 - spremembe uskladiti z investitorjem, uporabnikom, nadzorom in projektantom
 - površino akustične obloge se določi z meritvami odmrznega časa pred izvedbo in sicer po celem frekvenčnem območju. Ravno tako je potrebno izdelati meritve po končani izvedbi in narediti premerjavo pred izvedbo in po izvedbi akustične obdelave sten.

STENSKÉ OBLOGE M = 1:100

STENOVA OBLOGA PRILEGAJETA STENI		ESPLANADA d.o.o.	
4222 Štefaničeva, Slovenija, ul. Š. Štefaniča		1. št. ul. Štefaniča 1, 1000 Ljubljana, SI	
Investitor / /strojnik:	Občina Grosuplje	Podpis:	1. C. J.
Objekt:	Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje	Podpis:	1. C. J.
Nadrt:	OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE	Podpis:	1. C. J.
Ribež:	1 - NAČRT ARHITEKTURE	Podpis:	1. C. J.
Obj. vodja proj.:	Jóže Cugelj, u.d.l.a.	ZAPS: 1516	Podpis:
Obj. projektant:	Jóže Cugelj, u.d.l.a.	ZAPS: 1516	Podpis:
Projektant:	Anja Zupančič, u.d.l.a.	Podpis:	1. C. J.
Št. pr.:	22/2017	Faza:	PZI
	Merklo: 1 : 100	Datum:	10/2018
		Št. ribež:	03